



CONTOR TIMP FUNCTIONARE

CLG-15T
230V



Scop

Contorul de timp este utilizat pentru contorizarea numarului de ore de functionare în procesele automate de productie sau a numarului de ore de functionare a dispozitivelor care, datorita cerintelor de siguranta si eficienta de functionare, au specificata durata de exploatare, adica o capacitate operationala, care nu trebuie sa fie depasita (de exemplu motopropulsoare avansate, lampi radioactive speciale etc.).

Functionare

CLG-15T este un contor de electric unidirectional cu contor cilindru, care permite numararea orelor de functionare în intervalul de la 0 la 99999.99 (cinci cifre plus doua cifre dupa virgula), adica sutimi de unitati (0,01 = 36 s). La atingerea rezultatului maxim contorul începe sa numere de la 0.

Instalare

1. Deconectati tensiunea de alimentare
2. Glisati suportul de montare off de pe corpul contorului.
3. Se pune contorul in gaura de montare, introduceti placa de metal pentru fixare si strangeti piulita.
4. Conectati tensiunea (+/L; N/-), care este o indicatie despre functionarea aparatului controlat, la bornele intrarii de numarare.

Date tehnice

Tensiune alimentare/Tensiune nod contorizare	230V AC/DC
Toleranta tensiune	(-15% ÷ +10%)
Afisor	7 caractere / h= 5mm
Precizie indicatie	0.01h (36 s)
Temperatura functionare	-25÷50°C
Dimensiuni	48×24×60mm
Orificiul de montare	32×22mm
Nivel protectie	IP20

Diagrama conexiuni

