



Principale

Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii cablare
Tip de accesorii/piese separate	Conectori precablati
Nume serie	Uz general

Suplimentare

Conexiune electrica	Conector mamă drept M12, 4 pini
Fixare conector de cablu	Insurubat
Material inel	Metal
LED de stare	Fara
Lungime cablu	2 m
Diametru exterior cablu	5,2 mm
Compozitie cablu	4 x 0,34 mm ²
Izolatie conductorului	PUR
[Ue] tensiune operationala nominala	250 V c.a. 300 V c.c.
[In] curent nominal	4 A
Rezistența de contact	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Greutate produs	0,09 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP69K IP65 IP67
Certificari produs	CULus
Temperatura de utilizare	-40...80 °C static -5...80 °C flexibile

Temperatura de depozitare	-40...80 °C
---------------------------	-------------

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	74 g
Înălțimea formei de impachetare 1	3,4 cm
Lățimea formei de impachetare 1	23,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	29,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	1
Greutatea formei de impachetare 2	74 g
Înălțimea formei de impachetare 2	3,4 cm
Lățimea formei de impachetare 2	23,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	29,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	40
Greutatea formei de impachetare 3	3,235 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	15 cm
Lățimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declarația RoHS UE
Fara mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informații privind sfârșitul duratei de viață

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------