



Seria uniwersalnych jednofazowych termostatów z kapilar do zabudowy

- szeroki wybór zakresów regulacji
- mo liwo pracy jako termostat chłodniczy lub grzewczy
- nastawa temperatury pokr tłem
- w komplecie pokr tło i ramka do zabudowy

Zastosowania

- ST-R2: -35...35°C - chłodnictwo
 ST-04: 0...40°C - chłodzarki napojów, lodówki, witryny chłodnicze
 ST-09: 0...90°C - podgrzewacze wody, bojler
 ST-12: 30...120°C - podgrzewacze wody
 ST-22: 50...220°C - frytkownice, grille elektryczne, podgrzewacze oleju
 ST-30: 50...300°C - piekarniki i piece elektryczne

Dane Techniczne

	ST-R2	ST-04	ST-09	ST-12	ST-22	ST-30
Zakres regulacji	-35÷35°C	0÷40°C	0÷90°C	30÷120°C	50÷220°C	50÷300°C
Dokładno	3°C	3°C	4°C	4°C	4°C	9°C
Histereza	4°C	4°C	5°C	5°C	5°C	10°C
Maks. temp. obudowy	65°C	80°C	100°C	110°C	150°C	150°C
Długo kapilary	150 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Materiał kapilary	mosi dz	mosi dz	mosi dz	mosi dz	mosi dz	stal nierdz.
Wymiary głowicy	6x138mm	6x125mm	6x96mm	6x96mm	6x96mm	3,1x245mm

Min. promie zagi cia kapilary.....6mm
 Układów styków.....SPDT przeł czne
 Obci alno styków.....16(5)A 250Vac, 10(1)A 400Vac
 Zł cza.....wtyk płaski 6,3 x 0,8mm

Sposób Zamawiania

ST/

Zakres regulacji	Kod
-35÷35°C	R2
0÷40°C	04
0÷90°C	09
30÷120°C	12
50÷220°C	22
50÷300°C	30

Dane Montażowe

